

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ

Современные и надежные

Богатое оснащение машин делает их использование простым и комфортным. Мы предлагаем широкий ассортимент устройств, благодаря которому каждый клиент найдет машину, соответствующую его потребностям. Навозоразбрасыватель - это проверенный пользователями и оцененный в полной мере продукт марки Metal-Fach.



Павел Валерись Руководитель отдела продукции - почвообрабатывающие машины
тел.: +48 695 078 440 e-mail: p.walerys@metalfach.com.pl

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ТИП TANDEM



N267
HORNET

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Надставные борта полные 0,5 м
- Надставные борта из сетки 0,5м
- Механические дефлекторы (заслонки, защитные элементы) направления разбрасывания навоза (verti X4)
- Гидравлические тормоза - за дополнительную плату*
- Пневматические тормоза двухпроводные - за дополнительную плату*

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Кромка бортов - резиновая планка
- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Лестница
- ✓ Вал ВОМ
- ✓ Колеса 400/60-15, 5
- ✓ Колеса 500/50-17 - N267, N267/2
- ✓ Пневматические тормоза однопроводные
- ✓ Гидравлика 2-секционная
- ✓ Фиксированная петля дышла Ø 50
- ✓ Комплект брызговиков
- ✓ Противооткатные башмаки

- колеса 500/50-17" (N267) - за дополнительную плату*
- Петля дышла Ø 40 - за дополнительную плату*
- Поворотная петля дышла Ø50 - за дополнительную плату*
- Шаровая петля дышла K80 - за дополнительную плату*
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату*
- Электронное точное управление полком (ручка для плавной регулировки скорости)
- Электронное управление пола (проводной пульт дистанционного управления +/-)
- Распределитель 2-секционный с адаптивной гидравлической системой - за дополнительную плату
- Автоматический регулятор силы торможения - клапан ALB за дополнительную плату* - N267/2
- Дополнительная плата за омологацию ЕС
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату



Борта защищены резиновыми листами для предотвращения повреждений



Защитный элемент автоматически поднимается при поднятии задней стенки (фиксатора) (verti X4)



Гидравлический привод напольного конвейера с возможностью регулировки скорости



Навозоразбрасыватель двухосный tandemного типа - без поддрессоривания - N267/1, N267 с поддрессориванием - N267/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	N267/1	N267	N267/2
Грузоподъемность [кг]	6000	8000	10000
Объем грузового отсека [м³]	5,8	9,2	10,4
Длина / ширина / общая высота VERTI X4 [мм]	6230 / 2365 / 2665	6680 / 2420 / 2800	6680 / 2420 / 2800
Длина / ширина / общая высота VERTI X2 [мм]	-	6980 / 2420 / 2800	6980 / 2420 / 2800
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	3600/ 2000/ 800	4000/ 2000/ 1150	4000/ 2000/ 1300
Высота загрузки [мм]	2135	2520	2575
Собственный вес [кг][макс]	3150	3400	4000
Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 80	мин. 80	мин. 90
Цена [€]	VERTI X4		
	VERTI X2		



N280

BATALION

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ EC

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Механические дефлекторы (заслонки, защитные элементы) направления разбрасывания навоза
- Гидравлические тормоза - за дополнительную плату*
- Тормоз инерционный N280, N280/1 (без омологации EN)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Лестница
- ✓ Фиксированная петля \varnothing 40 мм
- ✓ Вал ВОМ
- ✓ Пневматические тормоза двухпроводные
- ✓ Комплект брызговиков
- ✓ Колеса 400/60-15,5
- ✓ Гидравлика 2-секционная
- ✓ Противооткатные башмаки
- ✓ Задний противоподкатный брус

- Автоматический регулятор силы торможения - клапан ALB - за дополнительную плату*
- колеса 500/50-17" (N280/1) - за дополнительную плату*
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату*
- Электронное точное управление полом (ручка для плавной регулировки скорости)
- Электронное управление пола (проводной пульт дистанционного управления +/-)
- Дополнительная плата за омологацию EC
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату



Защитный элемент адаптера автоматически поднимается при поднятии задней стенки (фиксатора)



Открывающиеся и съемные борта облегчают загрузку



Практичные борта, которые позволяют легко заменять и расширять элементы



Полы из дерева, которое не портится при контакте с навозом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	N280	N280/1	N280/2
Грузоподъемность [кг]	6000	8000	10000
Объем грузового отсека [м ³]	8,07	8,9	10,8
Длина / Ширина / Общая высота [мм]	6990/ 2350/ 2680	6990/ 2350/ 2800	7395 / 2350 / 2790
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	4120 / 1960 / 1000 (стены 500+500)	4120 / 1960 / 1100 (стены 500+600)	4620 / 1960 / 1200 (стены 600+600)
Высота загрузки [мм]	2150	2250	2350
Собственный вес [кг]	3280	3460	3660
Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 70	мин. 80	мин. 90
Цена [€]			

Внимание! Данные о ширине разброса и подробные параметры адаптеров см. на стр. 42-43.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ТИП TANDEM



N272
TAURUS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


- Надставные борта полные 0,5 м
- Надставные борта из сетки 0,5 м
- Надставные борта из сетки 0,8 м
- Гидравлические тормоза - за дополнительную плату*
- Гидравлическо-пневматические тормоза - за дополнительную плату*
- Колеса 600/55-22,5" - за дополнительную плату*
- Колеса 710/45-22,5" - за дополнительную плату*



Гидравлически поднимаемая задняя стенка, уплотненная в нижней части резиновой лентой



Внешняя складная лестница + внутренняя лестница с возможностью демонтажа



Пол с гидравлическим приводом и с возможностью регулирования скорости



Навозоразбрасыватель двухосный tandemного типа с поддрессориванием - большой комфорт и безопасность вождения

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Гидравлические дефлекторы
- ✓ Лестница
- ✓ Фиксированная петля дышла Ø 50 мм
- ✓ вал ВОМ широкоугольный
- ✓ Пневматические тормоза двухпроводные
- ✓ Колеса 550/60-22,5
- ✓ Гидравлика 4-секционная
- ✓ Гидравлическая пята
- ✓ Кромка бортов - резиновая планка
- ✓ Противооткатные башмаки
- ✓ Электронное управление пола (проводной пульт дистанционного управления +/-)
- ✓ Задний противооткатный брус

- Автоматический регулятор силы торможения - клапан alb - за дополнительную плату*
- Петля дышла Ø 40 - за дополнительную плату*
- Поворотная петля дышла Ø 50 - за дополнительную плату*
- Шаровая петля дышла K80 - за дополнительную плату*
- Распределитель 4-секционный с адаптивной гидравлической системой - за дополнительную плату
- Электронное точное управление полом (ручка для плавной регулировки скорости)
- Дополнительная плата за омологацию ЕС
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	N272/1	N272/2
Грузоподъемность [кг]	12000	14000
Объем грузового отсека [м³]	12,6	13,8
Длина / Ширина / Общая высота TAURUS VERTI [мм]	8250/ 2545/ 3330	8250/ 2545/ 3450
Длина / Ширина / Общая высота TAURUS ZENI [мм]	8350/ 2545/ 3330	8350/ 2545/ 3450
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	5000/ 2000/ 1280	5000/ 2000/ 1400
Высота загрузки [мм]	2790	2910
Собственный вес [кг]	5920	6160
	VERTI	ZENI
	6360	6600
Потребляемая мощность [л.с.]	мин. 120	мин. 120
Цена [€]	VERTI	ZENI

Внимание! Данные о ширине разброса и подробные параметры адаптеров см. на стр. 42-43.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ТИП TANDEM

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



N272
VIKING

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Гидравлические тормоза - за дополнительную плату*
- Гидравлическо-пневматические тормоза - за дополнительную плату*
- Автоматический регулятор силы торможения - клапан alb - за дополнительную плату*
- Колеса 600/55-22,5" - за дополнительную плату*
- Колеса 710/45-22,5" - за дополнительную плату*
- Петля дышла Ø 40 - за дополнительную плату*

- ✓ Надставные борта полные 0,5 м с гидравлическим подъемом
- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Механические дефлекторы
- ✓ Лестница
- ✓ Фиксированная петля дышла Ø 50
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный
- ✓ Пневматические тормоза двухпроводные
- ✓ Колеса 550/60-22,5
- ✓ Гидравлика 5-секционная
- ✓ Сцепка с гидравлической амортизацией
- ✓ Гидравлическая пята
- ✓ Противооткатные башмаки
- ✓ Электронное точное управление полем (ручка для плавной регулировки скорости)
- ✓ Задний противоподкатный брус
- ✓ Ось торсионная - N272/6 Viking 18t

- Поворотная петля дышла Ø 50 - за дополнительную плату*
- Шаровая петля дышла K80 - за дополнительную плату*
- Распределитель 6-секционный с адаптивной гидравлической системой - за дополнительную плату
- Оклеивание экосольвентной печатью на полимерной пленке (2-летняя гарантия от УФ-излучения)
- Дополнительная плата за омологацию ЕС
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату



Сцепка с гидравлической амортизацией



Индикатор подъема задвижки



Возможность опускания и подъема гидравлического надставного борта. Управление осуществляется из кабины трактора



Гидравлический привод напольного конвейера с возможностью регулировки скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	N272/3	N272/6
Грузоподъемность [кг]	14000	18000
Объем грузового отсека [м³]	13,4 Объем кузова без надставных бортов	13,4 Объем кузова без надставных бортов
	18,4 Объем кузова с надставными бортами	18,4 Объем кузова с надставными бортами
Длина / Ширина / Общая высота VIKING VERTI [мм]	7925/ 2550/ 3390	7925/ 2650/ 3495
Длина / Ширина / Общая высота VIKING ZENI [мм]	8115/ 2550/ 3390	8115/ 2650/ 3495
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	5000/ 2000/ 1350	5000/ 2000/ 1350
Высота загрузки [мм]	2870	2975
Собственный вес [кг]	6580	7990
Потребляемая мощность [л.с.]	135	140-150
Цена [€]	VERTI	
	ZENI	

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОДНООСНЫЕ



N276
FALCON

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Надставные борты из сетки 400 мм
- Надставные борты из сетки 600 мм
- Гидравлические дефлекторы с возможностью регулирования вертикального адаптера 1,5 м и 2 м - 2шт. - за дополнительную плату
- Опорная пята ножничного типа - за дополнительную плату*
- Петля дышла Ø 40 - за дополнительную плату*



Резиновая защита



Дышло, амортизированное продольной рессорой



Гидравлически поднимаемая задняя стенка, уплотненная в нижней части резиновой лентой



Пол с гидравлическим приводом и с возможностью регулирования скорости

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Смотровая лестница
- ✓ Фиксированная петля дышла Ø 50 мм
- ✓ Пневматические тормоза двухпроводные
- ✓ Колеса 520/85 R38
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный
- ✓ 2-х секционная гидравлика
- ✓ Механическая пята (ручная регулировка)
- ✓ Фиксированные механические дефлекторы
- ✓ Дышло, амортизированное продольной рессорой
- ✓ Противооткатные башмаки

- Поворотная петля дышла Ø 50 - за дополнительную плату*
- Шаровая петля дышла K80 - за дополнительную плату*
- Колеса 580/70 R38 - 2 шт. - за дополнительную плату
- Гидравлические тормоза
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату*
- Электронное точное управление полом (ручка для плавной регулировки скорости)
- Электронное управление пола (проводной пульт дистанционного управления +/-)
- Дополнительная плата за омологацию ЕС
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	N276/1	N276
Грузоподъемность [кг]	6000	8000
Объем грузового отсека [м³]	7,7	9,5
Длина / Ширина / Общая высота [мм]	7700/ 2720/ 2970	7700/ 2720/ 3410
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	4725 / 1 500-1 950 (верх/низ) / 1650 (с надставными бортами)	4725 / 1 500-1 950 (верх/низ) / 1850 (с надставными бортами)
Высота загрузки [мм]	2290	2490
Собственный вес [кг]	4800	4860
Потребляемая мощность [л.с.]	85	90
	VERTI	
Цена [€]	VERTI 2,0	
	ZENI	

Внимание! Данные о ширине разброса и подробные параметры адаптеров см. на стр. 42-43.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОДНООСНЫЕ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Смотровая лестница
- ✓ Фиксированная петля дышла Ø 50 мм
- ✓ Пневматические тормоза двухпроводные
- ✓ Колеса 580/70R38
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный
- ✓ 2-х секционная гидравлика
- ✓ Ножничная стойка
- ✓ Фиксированные механические дефлекторы
- ✓ Дышло, амортизированное продольной рессорой
- ✓ Электронное точное управление полем (ручка для плавной регулировки скорости) - стандарт
- ✓ Противооткатные башмаки



N276
FALCON

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Надставные борта из сетки 400 мм
- Надставные борта из сетки 600 мм
- Гидравлические дефлекторы с возможностью регулирования вертикального адаптера 1,5 м и 2 м - 2шт. - за дополнительную плату
- Петля дышла Ø 40 - за дополнительную плату*

- Поворотная петля дышла Ø 50 - за дополнительную плату*
- Шаровая петля дышла K80 - за дополнительную плату*
- Колеса 650/75R32 - 2 шт. - за дополнительную плату
- Гидравлические тормоза
- Дополнительная плата за омологацию ЕС
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату



Рабочее освещение для работы после наступления темноты - прожекторы



Индикатор положения задвижки



Гидравлически поднимаемая задняя стенка, уплотненная в нижней части резиновой лентой



Пол с гидравлическим приводом и с возможностью регулирования скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	N276/3	N276/4	N276/5
Грузоподъемность [кг]	10000	12000	14000
Объем грузового отсека [м³]	11,4	13,4	15,1
Длина / Ширина / Общая высота [мм]	8750 / 2820 / 3140	8750 / 2820 / 3290	8750 / 2870 / 3440
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	5725 / 1 500-1 950 (верх/низ) / 1850 (с надставными бортами)	5725 / 1 500-1 950 (верх/низ) / 2000 (с надставными бортами)	5725 / 1 500-1 950 (верх/низ) / 2100 (с надставными бортами)
Высота загрузки [мм]	2490	2640	2790
Собственный вес [кг]	5800	5850	5930
Потребляемая мощность [л.с.]	100	120	120
Цена [€]	VERTI		
	VERTI 2,0		
	ZENI		

Внимание! Данные о ширине разброса и подробные параметры адаптеров см. на стр. 42-43.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОДНООСНЫЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Надставные борта полные 500 мм
- Надставные борта из сетки 500 мм
- Дополнительная плата за омологацию ЕС



Резиновая защита



Дышло, амортизированное продольной рессорой



Гидравлически поднимаемая задняя стенка, уплотненная в нижней части резиновой лентой



Пол с гидравлическим приводом и с возможностью регулирования скорости

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Задвижка грузового отсека
- ✓ Смотровая лестница
- ✓ 2-роторный вертикальный адаптер
- ✓ Шарнирная петля дышла К80 мм
- ✓ Тормозная система пневматическая двухпроводная
- ✓ Колеса 650/75R32
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный
- ✓ 4-х секционная гидравлика
- ✓ Опорная пята ножнично-гидравлическая
- ✓ Адаптер Premium (передача компании Grazioli, дополнительные изогнутые ножи на шнеке, ножи, смонтированы на нижней тарелке) - за дополнительную плату
- ✓ Дышло с гидравлической амортизацией
- ✓ Задние заслонки (дефлекторы) с гидравлическим приводом открытия
- ✓ Противооткатные башмаки
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный
- ✓ Задний противооткатный брус
- ✓ Электронное точное управление полком (ручка для плавной регулировки скорости) - стандарт
- Оклеивание экосольвентной печатью на полимерной пленке (2-летняя гарантия от УФ-излучения)
- Окраска кузова в цвет, отличный от стандартного - за дополнительную плату

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	N277/6	N277/7
Грузоподъемность [кг]	16000	18000
Объем грузового отсека [м³]	17,1	19
Длина / Ширина / Общая высота [мм]	9490/ 2900/ 3450	9490/ 2900/ 3600
Внутренние размеры грузового отсека длина / ширина / высота [мм]	6175 / 1 500 / 2 000 (верх/низ) / 2050 (с надставными бортами)	6175 / 1 500 - 2 000 (верх/низ) / 1700 (с надставными бортами)
Высота погрузки (надставные борта 0,5) [мм]	2800 / 3300	2950 / 3450
Собственный вес [кг]	7620	7700
Потребляемая мощность [л.с.]	140-150	140-150
Цена [€]	VERTI	

Внимание! Данные о ширине разброса и подробные параметры адаптеров см. на стр. 42-43.



ИДЕАЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Мы предлагаем разбрасывающие адаптеры самого высокого качества. Основными рабочими инструментами являются сменные ножи, прикрепленные к сегментам ротора. Роторы, вращаясь, измельчают подаваемый материал, выбрасывая его назад и в стороны. Нижняя часть роторов оснащена дисками с лопастями, благодаря которым увеличивается ширина разбрасывания материала.



ZENI

АДАПТЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ

Адаптер предназначен для разбрасывания и равномерного внесения куриного помета, торфа, перепревшего навоза, ила и компоста.

Диапазон разбрасывания 8-14 м.



VERTI

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2-РОТОРНЫЙ ШИРИН. 1,5 М

Используется для измельчения и разбрасывания свежего и перепревшего навоза с долей соломы и полужидких фракций. Диапазон разбрасывания 8-12 м.



ВИД АДАПТЕРА	СВЕЖИЙ НАВОЗ	ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ	КУРИНЫЙ ПОМЁТ	ТОРФ	СУБСТРАТ / ИЛ	ИЗВЕСТЬ
ZENI	●●○○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●●	●●●●
VERTI	●●●○	●●●●	●●○○	●●○○	●●●○	●●●○
VERTI X2	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
VERTI X4	●●●●	●●●●	●●●○	●●○○	○○○○	○○○○

T935/6 LionPower

Условные

ОЧЕНЬ ХОРОШО	●●●●	ОПТИМАЛЬНО	●●○○
ХОРОШО	●●●○	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	●○○○
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ	○○○○		

VERTI X2
АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
2-РОТОРНЫЙ ШИРИН. 2,0 М

Адаптер предназначен для высокопроизводительного внесения органических удобрений. Из-за большой ширины захвата требуется повышенная мощность трактора, агрегируемого с навозоразбрасывателем. Диапазон разбрасывания 8-14 м.

VERTI X4
АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
4-РОТОРНЫЙ ШИРИН. 2,0 М

Используется для измельчения и разбрасывания свежего и перепревшего навоза с долей соломы и полужидких фракций. Диапазон разбрасывания 4-8 м. Не относится к известковому удобрению.

VERTI
АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
2-РОТОРНЫЙ ШИРИН. 1,5 М

Используется для измельчения и разбрасывания свежего и перепревшего навоза с долей соломы и полужидких фракций. Диапазон разбрасывания 4-8 м. Не относится к известковому удобрению.