

# РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

## **Современные и эффективные**

Рулонные пресс-подборщики Metal-Fach - это наиболее часто используемые машины для сбора соломы, сена или сенажа. Среди устройств такого типа, которые мы предлагаем, можно найти устройства с неподвижной вальцовой, цепной и вариационной камерой прессования.





## Z562

16 ВАЛЬЦОВЫЙ  
 ДИАМЕТР РУЛОНА: 1200 MM

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
 ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Система обвязывания шпагатом
- ✓ Панель управления
- ✓ Индикатор наполнения камеры
- ✓ Опорная пята
- ✓ Отталкиватель рулонов
- ✓ Вал ВОМ
- ✓ Центральная смазка подшипников (сборная планка)
- ✓ Колеса 400/60-15,5 14 PR

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Центральная смазка цепей
- Механизм обвязывания сеткой
- Аппликатор для силосования кормов
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату\*
- ВОМ широкоугольный с автоматической сцепкой - за дополнительную плату\*
- Защита изготовлена из пластмассы - за дополнительную плату\*
- - двухпроводной гидравлический тормоз



Вальцовая камера обеспечивает самую высокую степень измельчения среди пресс-подборщиков с неподвижной камерой.



Сборная планка - центральная смазка цепей предотвращает быстрый износ и перегрев звеньев.



Механизм обвязывания сеткой обеспечивает быструю и точную обмотку сеткой рулонного материала в машине.



Отталкиватель рулонов позволяет аккуратно укладывать рулоны, выталкиваемые из камеры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Z562	Z562 R	Z562 RN
Длина [мм]	3900	4000	4000
Ширина [мм]	2470	2470	2470
Высота [мм]	2050	2050	2050
Масса [кг]	2350	2450	2750
Минимальная мощность трактора [кВт]	35	50	70
Скорость вращения ВОМ [об./мин.]	540	540	540
Система подачи материала в камеру	подборщик и вилочный подаватель	подборщик и роторный подаватель (ротор)	подборщик и роторный подаватель (ротор + ножи)
Ширина подборщика [мм]	1800	1800	1800
Шины	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR
Цена [€]			

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ MF-PACK:

#### Z562

Центральная смазка цепей + механизм обвязывания сеткой + ВОМ широкоугольный

#### Z562 R

Центральная смазка цепей + механизм обвязывания сеткой + ВОМ широкоугольный

#### Z562 RN

Центральная смазка цепей + механизм обвязывания сеткой + ВОМ широкоугольный

**Z587**

**ЦЕПНОЙ**  
**ДИАМЕТР РУЛОНА: 1200 MM**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
 ОМОЛОЖЕНИЯ ЕС**

#### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Система обвязывания шпагатом
- ✓ Панель управления
- ✓ Опорная пята
- ✓ Прочные и стойкие к ударам металлические защитные элементы
- ✓ Вал ВОМ
- ✓ Центральная смазка подшипников (сборная планка)
- ✓ Отталкиватель рулонов
- ✓ Колеса 400/60-15,5 14 PR

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Центральная смазка цепей
- Механизм обвязывания сеткой
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату\*
- ВОМ широкоугольный с автоматической сцепкой - за дополнительную плату\*
- Защита изготовлена из пластмассы - за дополнительную плату\*



Цепная камера -  
 Степень сжатия пользователь может бесступенчато регулировать в зависимости от собственных потребностей



Сборная планка -  
 центральная смазка цепей предотвращает быстрый износ и перегрев звеньев.



Диаметр рулона: 1200 мм  
 Отличительной особенностью этого пресс-подборщика является диаметр рулона 1200 мм



Отталкиватель рулонов позволяет аккуратно укладывать рулоны, выталкиваемые из камеры

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Z587

Длина [мм]	4325
Ширина [мм]	2540
Высота [мм]	2200
Масса [кг]	2555
Потребляемая мощность ВПМ [кВт]	37
Скорость вращения ВОМ [об./мин]	540
Система подачи материала в камеру	<b>подборщик и вилочный подаватель</b>
Ширина подборщика [мм]	1800
Шины	400/60-15,5 14PR
Цена [€]	

#### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ MF-PACK:

#### Z587

Центральная смазка цепей + механизм обвязывания сеткой + ВОМ широкоугольный



# Z587/1

**ЦЕПНОЙ**  
**ДИАМЕТР РУЛОНА: 1500 MM**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
 ОМОЛОГАЦИЯ EC**

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ система обвязывания шпагатом
- ✓ Панель управления
- ✓ Опорная пята
- ✓ Прочные и стойкие к ударам металлические защитные элементы
- ✓ Вал ВОМ
- ✓ Центральная смазка подшипников (сборная планка)
- ✓ Отталкиватель рулонов
- ✓ Колеса 400/60-15,5 14 PR

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Центральная смазка цепей
- Механизм обвязывания сеткой
- ВОМ широкоугольный - за дополнительную плату\*
- ВОМ широкоугольный с автоматической сцепкой - за дополнительную плату\*
- Защита изготовлена из пластмассы - за дополнительную плату\*
- 2 м подборщик - за дополнительную плату\*



**Цепная камера** -  
 Степень сжатия пользователь может бесступенчато регулировать в зависимости от собственных потребностей



**Сборная планка** -  
 центральная смазка цепей предотвращает быстрый износ и перегрев звеньев.



**Диаметр рулона: 1500 мм**  
 Отличительной особенностью этого пресс-подборщика является диаметр рулона 1500 мм



**Отталкиватель рулонов** позволяет аккуратно укладывать рулоны, выталкиваемые из камеры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Z587/1
Длина [мм]	5070
Ширина [мм]	2550
Высота [мм]	2395
Масса [кг]	2950
Потребляемая мощность ВПМ [кВт]	37
Скорость вращения ВОМ [об./мин.]	540
Система подачи материала в камеру	<b>подборщик и роторный подаватель (ротор)</b>
Ширина подборщика [мм]	1800
Шины	400/60-15,5 14PR
Цена [€]	

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ MF-PACK:

**Z587/1**  
 Центральная смазка цепей + механизм обвязывания сеткой + ВОМ широкоугольный





## Z602 RN

ВАЛЬЦОВО-ЦЕПНОЙ  
ДИАМЕТР РУЛОНА: 1200 ММ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОМОЛОГАЦИЯ **ЕС**

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Система обмотки сеткой
- ✓ Панель управления
- ✓ Опорная пята
- ✓ Защита изготовлена из пластмассы
- ✓ ВОМ широкоугольный
- ✓ Центральная смазка подшипников (сборная планка)
- ✓ Центральная смазка цепей
- ✓ Отталкиватель рулонов
- ✓ Гидравлически опускаемый пол
- ✓ Платформа для эксплуатации машины
- ✓ Колеса 400/60-15,5 14 PR

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ВОМ широкоугольный с автоматической сцепкой - за дополнительную плату\*



Вальцово-цепная камера идеально подходит как для сухих, так и для влажных материалов.



Система обмотки сеткой - быстрое и точное обматывание сеткой рулонного материала в машине



Ротор и ножи - ротационное устройство подачи обеспечивает равномерную подачу материала в прессовальную камеру



Вал широкоугольный - широкий диапазон работы позволяет работать машине на разворотах без необходимости отключать привод ВОМ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Z602RN

Длина [мм]	4260
Ширина [мм]	2540
Высота [мм]	2425
Масса [кг]	3050
Потребляемая мощность ВПМ [кВт]	ок. 60
Скорость вращения ВОМ [об./мин.]	540
Система подачи материала в камеру	<b>подборщик и роторный подаватель (ротор + ножи)</b>
Ширина подборщика [мм]	1800
Шины	400/60-15,5 14 PR
Цена [€]	

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ MF-PACK:

#### Z602RN

ВОМ широкоугольный  
с автоматической сцепкой



**Z514**

РЕМЕННОЙ

ДИАМЕТР РУЛОНА: 900-1600 ММ

ДОПОЛНИТЕЛЬ  
ОМОЛОГАЦИЯ

ЕС

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ✓ Система обмотки сеткой
- ✓ Панель управления
- ✓ Опорная пята
- ✓ Защита изготовлена из пластмассы
- ✓ Вал ВОМ широкоугольный с автоматической сцепкой
- ✓ Центральная смазка цепей и подшипников
- ✓ Отталкиватель рулонов
- ✓ Опускаемый пол
- ✓ Подборщик 2,0 м
- ✓ Система бесшовных ремней
- ✓ Система поддержки привода ремней
- ✓ Колеса 550/50 r17
- ✓ Платформа для эксплуатации машины
- ✓ Дополнительный контейнер для сетки автоматический
- ✓ Гибкая система наклона пола



Ременная камера - Пресс-подборщик оснащен четырьмя бесшовными ремнями, позволяющими точно формировать рулоны размером от 0,9 до 1,6 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Широкий подборщик Он имеет 10 настроек, которые дают возможность точного подбора в зависимости от определенной потребности.



Ротор и ножи - ротационное устройство подачи обеспечивает равномерную подачу материала в прессовальную камеру



Вал широкоугольный - широкий диапазон работы позволяет работать машине на разворотах без необходимости отключать привод ВОМ

**Z514 R**

**Z514 RN**

Длина [мм]	4890	4890
Ширина [мм]	2620	2620
Высота [мм]	2700	2700
Масса [кг]	4050	4050
Скорость вращения ВОМ [об./мин.]	540	540
Система подачи материала в камеру	<b>подборщик и роторный подаватель (ротор)</b>	<b>подборщик и роторный подаватель (ротор + ножи)</b>
Ширина подборщика [мм]	2000	2000
Шины	500/50 R17	500/50 R17
Цена [€]		